

Revêtement de Peaux coffrantes sur banches acier ou CP usagé 2017

Prolongez la vie de vos coffrages CP, protégez vos banches

100 % recyclables



- **Epaisseur de 3 mm**
- **Légères et faciles à manipuler** (panneaux de 3 m x 1,2 m)
 - 5 kg/m² en 3 mm
 - 18 kg pour une plaque de 3 m x 1,2 m, ép. 3 mm
- **Simple à appliquer**
 - Collage sur CP ou sur banches acier
- **Nombre de réemplois élevé**
 - Plus de 100 réemplois sans usure si nettoyage parfait
 - Bien cirer ou huiler avant la première utilisation
- **Nettoyage aisé**
 - au nettoyeur haute pression, sous 24 heures ou au couteau à enduire
 - éliminer la laitance avec un nettoyant approprié du type FC Alu de Pieri
- **Se colle sur un Contreplaqué usagé ou directement sur les banches en acier**
 - Sur le CP : utiliser une colle PU de type Mapeflex PU 45 de chez Mapei
 - Sur l'acier, utiliser un mastic silicone de maintien de type Mapesil GP de chez Mapei
 - Collage au cordon, compter une cartouche par panneau. Un cordon en périphérie et un cordon vertical tous les 30 cm env.



Nous rachetons vos plaques en fin de chantier pour les recycler

- **Résistantes** au poinçonnement, à la rayure, à la flexion,
 - o module d'élasticité : 3.850 MPa
- **Faciles à réparer**
 - o Une fissure se répare à la colle PVC (de plomberie)
 - o Un trou se répare avec des rondelles (sacs de rondelles pour diamètre 60 sur demande)
- **Faciles à travailler :**
 - o Se **coupe** à la scie circulaire (idéalement > 52 dents pour une coupe propre et nette), mais également à la scie sauteuse ou à la meuleuse
 - o Se **thermoforme** sur chantier au décapeur thermique. Pour faire un galbe ou un angle. Pour l'angle, faire une rainure de 5 mm de large et 1 à 2 mm de profondeur puis chauffer la matière au décapeur.
 - o Se **perce, s'usine, se rebouche, se répare**
 - o Se **soude** au chalumeau ou se **colle** à la colle PVC de plomberie

Tarifs HT 2017 :

(prix départ Beauvais)

A partir de

9,91 €/m²

(si commande > 200 plaques,
sinon, 11,93 €HT/m² par
palette)

Rachat des plaques, rendues
Beauvais : 15 centimes /kg –
environ : 2,55 € HT/plaque

Sac de 20 pastilles de
réparation – diam. 60

Vous avez des galbes, des courbes ou des angles à coffrer sur chantier ?



Pour un pli net, faites préalablement
une rainure, profondeur 1 à 2 mm



Chauffez au décapeur thermique
et pliez ou galbez votre plaque



Les produits *i déel*

font de vous une société Eco-Responsable

i déel s.a.s.

Matériaux innovants

Gornay - 14310 Villy-Bocage - France

SIRET 822.077.632.00013 - NAF 7112B - N° de TVA intracommunautaire FR 51 822077632

Téléphone : +33 (0)6 75 90 58 37 - Courriel : dlegrand@i-deel-in.com

